

FOGLIO PATTI e CONDIZIONI

FORNITURA DI N.1 SPAZZATRICE IDROSTATICA ASPIRANTE (mc 4) DA ADIBIRE AL SERVIZIO SPAZZAMENTO

CIG:.....

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 – SPECIFICHE TECNICHE	3
ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO.....	7
ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO.....	8
ART. 5 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	8
ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	9
ART. 7 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	9
ART. 8 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.....	10

ART. 9 – MODALITÀ, LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA.....	14
ART. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.	14
ART. 11 – RIFERIMENTO A LEGGI E REGOLAMENTI.....	15
ART. 12 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ	15
ART. 13 - SUBAPPALTO E CESSIONI DELL’IMPRESA.....	15
ART. 14 - DIRITTI DI AUTORE.....	16
ART. 15 - GARANZIE.....	16
ART. 16 –ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA.....	16
ART. 17 - PENALI.....	17
ART. 18 – RESPONSABILITÀ E RISPETTO DI NORMATIVE	17
ART. 19 - VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONE DEFINITIVA.....	17
ART. 20 – RECESSO	18
ART. 21 – RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE.....	18
ART. 22 – DISPOSIZIONI	19
ART. 23 – FALLIMENTO O MORTE DELL’APPALTATORE	19
ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
ART. 25 - ACCETTAZIONE DEL F.P.C.....	19
ART. 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	20
ART. 27- ALLEGATI.....	20

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

Questa azienda ha la necessità di individuare sul mercato una Ditta che provveda alla fornitura di n.1 spazzatrice aspirante con alimentazione e caratteristiche tecniche indicate nel presente FPC, denominata in seguito per brevità "spazzatrice".

ART. 2 – Specifiche tecniche

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n.1 spazzatrice aspirante per lavori inerenti lo spazzamento del territorio della città di Ancona, avente caratteristiche tecniche almeno equivalenti o superiori a quelle indicate nella tabella che segue:

TABELLA 1 CARATTERISTICHE TECNICHE spazzatrice aspirante

REQUISITO MINIMO RICHIESTO	
Parte riservata alla stazione appaltante	
PORTATA UTILE	min. \geq 4000 kg
DIAMETRO DI STERZATA	3400 mm tra marciapiedi (+/- 10 %)
LUNGHEZZA	max 5.000 mm
LARGHEZZA	~ 1900 mm
ALTEZZA	Non sup. a 2.700 mm
LARGHEZZA FASCIA DI SPAZZAMENTO	Larghezza di spazzamento raggiungibile con spazzole laterali \geq 2400 mm, con la 3° spazzola dovrà essere minimo di \geq 3000 mm.
VOLUME CASSONE RIFIUTI	\geq 4.0 m ³
QUOTA DI SCARICO DEI RIFIUTI	Con pantografo minimo 1500 mm, con ribaltamento ~ 850 mm
TIPO SCARICO DEI RIFIUTI	posteriore
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	almeno 40 km/h
TRASMISSIONE	Idrostatica a gestione elettronica
CABINA DI GUIDA	<p>Dovrà avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • omologazione per almeno n. 2 posti compreso il conducente • guida a a destra • piantone dello sterzo regolabile. • sedile autista regolabile in base al peso e con poggia braccio • ampie superfici vetrate • sistema di pressurizzazione (per evitare l'ingresso di pulviscolo all'interno dell'abitacolo) • insonorizzazione per dare rumorosità inf. 80 dB in cabina durante fase di lavoro; • impianto condizionamento e di ventilazione per la circolazione dell'aria calda e fredda corredato con ventilatore a più velocità • cristallo a pavimento di dimensioni tali da consentire di controllare l'aspirazione dei rifiuti; • portello di ispezione tubo aspirazione; • ampi specchi retrovisori per la guida e per il max controllo dello spazzamento e manovra a norma a ridotta sporcabilità o in materiale standard di facile pulitura. • sedili regolabili in altezza, avanti e indietro e in ammortizzamento • alette parasole e vani porta oggetti. • Presa 12 V <p>La spazzatrice dovrà essere dotata di comandi realizzati in conformità a quanto previsto dalla norma CEI EN 60204-1, spie e strumenti opportunamente segnalati/e mediante targhette esplicative con scritte in lingua italiana riguardanti almeno le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • funzionamento fari rotanti di segnalazione di lavoro • funzionamento fari illuminazione spazzole • funzionamento turbina gruppo aspirante • indicazione di carica della batteria • indicazione pressione olio motore • indicazione livello e temperatura olio idraulico • indicazione temperatura acqua motore • indicazione livello carburante • indicazione di azionamento freno di stazionamento • segnalatore acustico innesto ed operatività retromarcia

	<ul style="list-style-type: none"> • indicazione veicolo fuori sagoma e portella aperta • indicazione contagiri, contaore totale e parziale di funzionamento, di lavoro (spazzamento) e contaore dei chilometri percorsi • indicazione livello acqua serbatoio e abbattimento polveri • telecamera posteriore e telecamera su bocca di aspirazione con monitor in cabina a colori <p>Tutti i dispositivi di controllo dovranno essere posizionati in modo ben visibile all'operatore. Tutta la strumentazione della spazzatrice dovrà essere gestita da un sistema CAN-BUS di ultima generazione, in particolare, all'interno della cabina dovrà essere presente un display in grado di visualizzare il monitoraggio costante di tutta la componentistica elettronica ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo stato delle funzionalità della spazzatrice • le operazioni di manutenzione e gli intervalli • ore utilizzo in funzione spazzamento • ore funzionamento motore • il monitoraggio del sistema idraulico • indicatori di livelli di pressione • indicatore livello tensione batterie <p>Nella cabina dovranno trovare apposito spazio n.1 estintore da almeno 6 kg. e n.1 cassetta del pronto soccorso.</p>
SOSPENSIONI	Il veicolo deve essere dotato di un idoneo sistema di sospensioni autolivellanti che ne permettano il corretto assetto in ogni condizione di funzionamento.
MOTORE ENDOTERMICO	<p>Deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motore di primaria casa costruttrice cilindri ciclo diesel common rail non inf. a 4500 cc, rispondente alle norme vigenti • Potenza min. 115 Kw • Raffreddamento ad acqua • Minimo Euro 6
IMPIANTO OLEODINAMICO	<p>L'impianto oleodinamico deve essere dotato di serbatoio per l'olio idraulico di capacità adeguata. Per sollevare il cassone in caso di avaria del motore endotermico o del sistema oleodinamico deve essere previsto un dispositivo supplementare ad azionamento manuale.</p> <p>L'impianto deve essere dotato di scambiatore di calore al fine di mantenere entro livelli contenuti la temperatura di esercizio dell'olio idraulico con spia di segnalazione in cabina</p> <p>I cilindri oleodinamici di sollevamento cassone e tutti gli eventuali altri cilindri che sollevano elementi in quota, devono essere dotati di valvole di sicurezza.</p> <p>Tutti gli organi dispositivi dell'impianto dovranno essere facilmente accessibili ed ispezionabili ed il loro posizionamento non dovrà interferire con organi in movimento o soggetti a vibrazioni.</p>
IMPIANTO DI ASPIRAZIONE	<p>Impianto del tipo meccanico aspirante a depressione, creato mediante una turbina o girante in grado di fornire una depressione del cassone porta rifiuti e convogliatore verticale Il sistema di filtraggio dell'aria dovrà essere munito di idonei dispositivi per garantire che i rifiuti convogliati nel cassone non vengano a contatto con la turbina aspirante garantendo inoltre che non vi siano emissioni polverulente all'esterno del cassone</p> <p>L'impianto di aspirazione è coadiuvato da un impianto di abbattimento polveri ad acqua agente sulle spazzole laterali anteriore, bocca e tubo aspirazione.</p>
IMPIANTO ELETTRICO/ SEGNALAZIONI LUMINOSE E VISIVE	<p>Impianto elettrico realizzato in conformità alla norme in vigore a 24V</p> <p>Quadro elettrico omologato secondo le norme CEI, con grado di protezione IP 65 munito di dispositivo antivibrazioni capace di garantire elevata affidabilità anche su percorsi disagiati;</p> <p>I cablaggi devono garantire il massimo grado di protezione IP 65</p> <p>Dovrà essere possibile dalla cabina l'inserimento di due fari rotanti a led</p> <p>Dovrà essere presente cicalino acustico per segnale innesto retromarcia;</p> <p>Deve essere realizzato secondo quanto prescritto a norma CEI EN 60204-1</p> <p>La spazzatrice deve essere equipaggiata con batterie di accumulatori elettrici di sufficiente capacità e di interruttore per il loro disinserimento.</p> <p>Oltre che dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva previsti dalla normativa del Codice della Strada (proiettori di profondità ed anabbaglianti, luci di posizione anteriori e posteriori, indicatori di direzione a luci intermittenti, luci di arresto, luce posteriore per nebbia, proiettore di retromarcia, dispositivo di illuminazione della targa posteriore, segnalazione luminosa di pericolo, catadiottri, fari di lavoro rotanti a luce gialla,</p> <p>Tutti i cavi di connessione elettrica devono essere protetti dagli agenti atmosferici e idonei ad uso gravoso.</p> <p>La macchina dovrà essere dotata di fari di lavoro in prossimità delle singole spazzole per l'illuminazione nelle ore notturne delle zone di lavoro (a destra ed a sinistra della macchina) che assicurino la buona visibilità da parte dell'operatore alla guida e di fari rotanti a luce gialla. E' preferibile l'utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo tipo LED.</p> <p>E' richiesta l'installazione di un autoradio e un monitor a colori con collegata una telecamera posteriore auto inserente durante le fasi di retromarcia, e un'altra telecamera per la bocca d aspirazione.</p>
PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO LOCALIZZAZIONE (GPS) E TRASMISSIONE DATI	<p>Il veicolo dovrà essere predisposto per l'applicazione successiva (esclusa dalla fornitura) di un sistema in grado di farne rilevare in tempo reale la localizzazione geografica con possibilità di trasmettere informazioni circa i principali parametri di funzionamento.</p> <p>Il veicolo deve essere comunque equipaggiato con impianto elettrico/elettronico in grado di fornire una serie di dati di servizio che dovranno essere fruibili al sistema di radio localizzazione, che sarà implementato da parte di AnconAmbiente, per essere trasmessi ad una centrale operativa in tempo reale.</p> <p>A tal fine si precisa che, per il prelievo delle informazioni e dei dati tecnici necessari, il sistema di riferimento sarà del tipo FMS (Fleet Management System) con opzione di interfaccia con i sistemi e le linee CAN BUS presenti sul veicolo.</p> <p>Pertanto i veicoli dotati di tale sistema (ovvero di sistemi equivalenti) dovranno riservare una porta di interfaccia per il sistema FMS (di futura applicazione AnconAmbiente) per la trasmissione di tutti i "dati di servizio" richiesta (Black Box).</p>

IMPIANTO FRENANTE E STERZANTE	Freni anteriori a disco, posteriori a tamburo integrati da frenatura idrostatica al rilascio dell'acceleratore. Freno di soccorso idraulico conglobato nel freno di servizio L'impianto sterzante a comando idraulico sulle ruote anteriori.
TELAIO	Realizzato in acciaio di adeguate caratteristiche, tali da rendere la struttura portante della spazzatrice resistente alle sollecitazioni cui è sottoposta durante tutte le fasi lavorative. Il telaio dovrà essere costruito in materiale ad alta resistenza Risulterà dunque preferibile che il serbatoio del gasolio (non inf. a 100 lt), dell'acqua (non inf. a 500 lt), dell'olio, e idraulico siano inseriti nel telaio. Lo spazio tra i due assi dovrà essere adeguatamente protetto. Peso totale a pieno carico di ~ = a 11.500 Kg Passo compreso tra 1900 e 2000 mm Trazione su un solo asse. Nella parte anteriore del telaio deve essere previsto un gancio opportunamente dimensionato idoneo al traino del veicolo
CASSONE CONTENITORE DEI RIFIUTI	Deve avere le seguenti caratteristiche e dotazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Dovrà avere una capacità minima di 4 mc • struttura resistente realizzata con profilati in acciaio di qualità di idonea sezione; • lamiere del cassone di adeguato spessore, in acciaio INOX AISI 304; • guarnizioni a tenuta del portellone posteriore • puntoni in acciaio di qualità idonei ad assicurare il cassone in posizione sollevata durante le operazioni di manutenzione delle parti/compressivi meccanici situati al di sotto dei cassone dei rifiuti, verniciati a strisce gialle e nere (o rivestiti con nastro plastificato) secondo la normativa di sicurezza vigente; • quota minima sollevamento cassone in fase di scarico, apertura poster., non inf. a 1500 mm; • lo scarico dei rifiuti deve avvenire dalla parte posteriore della spazzatrice mediante sistema di espulsione atto a consentire il perfetto svuotamento del cassone evitando residui attaccati alle pareti. e insudiciamenti a terra
SPAZZOLE E BOCCA D'ASPIRAZIONE	La spazzatrice deve essere dotata di: <ul style="list-style-type: none"> • n. 2 spazzole laterali rotanti ad asse di rotazione verticale dotate di filamenti in acciaio o misti (acciaio e polipropilene). Dovrà essere possibile anche l'utilizzo di spazzole per attività di diserbo azionate da motori idraulici a velocità regolabile; è preferibile la traslazione laterale (destra/sinistra) del gruppo spazzole/bocca d'aspirazione mediante un dispositivo con comando opportunamente segnalato in cabina di guida. • Il diametro delle spazzole non dovrà essere inferiore a 900 mm. I comandi dell'abbassamento e sollevamento elettro idraulico dovranno essere posti nella plancia comandi di guida. La regolazione delle spazzole dovrà consentire di registrare l'inclinazione, la pressione a terra, la velocità di rotazione (indipendente dalla velocità del veicolo). • La bocca di aspirazione di adeguate dimensioni in acciaio antiusura, in modo da garantire il corretto funzionamento con ogni condizione di manto stradale non inf a 110x600 mm; in particolare devono essere previsti sistemi (terminali in gomma e/o dispositivi di sollevamento della bocca) che ne impediscano il danneggiamento in caso di rilievi del terreno (tombini, dislivelli, ecc.). • Condotto di aspirazione dotato di portello di ispezione. Il collegamento del condotto di aspirazione alla bocca del cassone porta rifiuti dovrà garantire la tenuta meccanica, la depressione creata dalla girante e la mobilità completa del gruppo bocca spazzole • Azionamento delle spazzole (laterali e frontale) tramite moderno joystick ergonomico.
IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI	Funzionante con acqua deve garantire l'abbattimento della polvere in tutte le fasi di lavoro. Dovrà avere le seguenti caratteristiche/dotazioni: <ul style="list-style-type: none"> • barre fisse porta ugelli in prossimità delle spazzole per abbattimento polveri nella zona di spazzamento; • ugelli per erogazione acqua all'interno della bocca di aspirazione; • serbatoio acqua in materiale ad elevata resistenza alla corrosione con capacità \geq 500 litri, dotato di indicatore di livello e valvola di riempimento da idranti con raccordo a vite UNI 45 e tappo posto nella parte inferiore per lo scarico rapido collegato mediante catena; • pompa acqua abbattimento polveri di adeguate caratteristiche con disinserimento automatico in caso di mancanza di acqua ai serbatoi. Il mezzo dovrà avere apposita certificazione per l'aspirazione/trattamento delle polveri sottili PM10 da apposito istituto esterno alla casa madre costruttrice.
ACCESSORI A COMPLETAMENTO FORNITURA	<ul style="list-style-type: none"> • Triangolo di emergenza • Idoneo Kit di attrezzi per interventi di emergenza da posizionare in cabina • Estintore a polvere da 6 Kg. da posizionare in cabina in luogo di immediata accessibilità • Pacchetto medicale di primo soccorso conforme all'allegato 2 al DM 388/03 • Terza spazzola anteriore traslabile dx/sx • Installazione posteriore di segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile a destra e sinistra per veicoli operativi conforme alle prescrizioni dell'art. 38 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. • Impianto automatico d'ingrassaggio centralizzato per la lubrificazione in ogni punto dell'attrezzatura e dell'autotelaio con pompa elettrica atto all'utilizzo di grasso; • Lancia ad alta pressione con getto regolabile a ventaglio o diretto (circa 150 bar) • Telecamera posteriore con monitor in cabina • Telecamera sulla bocca di aspirazione con monitor in cabina
VERNICIATURA	Verniciatura macchina di colore bianco, tutte le fasi della verniciatura devono essere a basso impatto inquinante.
DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA RICHIESTI	Dispositivi di Sicurezza L'attrezzatura dovrà essere rispettosa della norma in vigore e dotata di dispositivi di sicurezza atti ad evitare i seguenti inconvenienti: <ul style="list-style-type: none"> - avviamento inatteso di qualsiasi attuatore presente sull'attrezzatura; - discesa di qualsivoglia dispositivo oleodinamico dell'attrezzatura per effetto gravitazionale; - Inibizioni previste inserite nel "fascicolo tecnico" di cui al DPR 459/96 e s.m.i, da parte del costruttore a seguito della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative

	<p>prevedibili.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI EN 1501 di ultima emanazione all'atto dell'immatricolazione del veicolo <p>Prevenzioni antinfortunistiche e prescrizioni per l'igiene del lavoro: Tutte le parti in movimento devono essere protette per tutelare l'incolumità del personale da possibili fenomeni di cesoiamento e/o schiacciamento ecc.. Dovrà essere previsto un puntello di sicurezza, con movimentazione possibile solo da un lato per assicurare il cassone in posizione parzialmente sollevata durante le operazioni di manutenzione. I comandi elettrici dovranno essere in posizione tale da consentire una buona visibilità dell'area di lavoro delle spazzole; Tutti i raccordi ed i flessibili idraulici posizionati ad altezza d'uomo dovranno essere protetti da schermature contro eventuali proiezioni di olio; Dovrà essere prevista una saracinesca di intercettazione dell'olio idraulico in caso di rottura delle tubazioni; Dovrà essere munita di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulsante di soccorso - Certificato di Conformità CE, Manuale Uso e Manutenzione dell'autotelaio <p>La Ditta aggiudicataria dovrà tenere a proprie spese un corso di addestramento presso lo stabilimento di AnconAmbiente, al personale della stessa, sull'uso e la manutenzione dei veicoli. I corsi tenuti dovranno comprendere le informazioni e le istruzioni d'uso della macchina, con particolare attenzione in merito alla sicurezza, alle condizioni d'impiego e alle situazioni anormali prevedibili.</p>
<p>RUMOROSITA' VIBRAZIONI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - I valori massimi di rumorosità di tutta l'attrezzatura, nelle fasi di funzionamento e trasporto dovranno risultare quanto più bassi possibili e tali da limitare al massimo l'inquinamento acustico prodotto durante lo svolgimento del servizio comunque nel rispetto delle normative vigenti. - I valori massimi delle vibrazioni di tutta l'attrezzatura, nelle varie fasi di funzionamento e trasporto, dovranno risultare quanto più bassi possibili e tali da limitare al massimo il rischio durante lo svolgimento del servizio e comunque nel rispetto delle normative vigenti. <p>Dovrà essere presentata apposita certificazione il indicante il livello delle esposizioni in conformità del D.Lgs 81/08.smi</p>

Assistenza in centri autorizzati che dovranno essere presenti in zona Ancona o comunque dovranno garantire interventi di assistenza entro 36h dalla chiamata. Disponibilità ricambi di consumo entro 48h.

Eventuali varianti delle caratteristiche della fornitura debbono consistere esclusivamente in un miglioramento delle caratteristiche tecnico-costruttive che permettano una maggiore versatilità/funzionalità, durata e sicurezza dell'attrezzatura/mezzo.

L'allestimento dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme dettate dalla vigente Direttiva macchine, senza alterare le sicurezze previste dal costruttore nel manuale uso e manutenzione e costruito in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni con riferimento alla circolazione di veicoli a motore e nel rispetto delle direttive CEE.

All'atto della consegna dovrà essere consegnata idonea documentazione per

- **collaudo MCTC allestimento,**
- **certificato CE**

Il mezzo deve rispettare la normativa in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (D.Lgs.n°262/2002)

La Ditta aggiudicataria dovrà tenere a proprie spese un corso di addestramento presso la sede dell'AnconAmbiente S.p.A. al personale della stessa, sull'uso e la manutenzione del mezzo, con particolare attenzione in merito alla sicurezza, alle condizioni d'impiego e alle situazioni anormali prevedibili. Il corso dovrà essere organizzato secondo il seguente standard minimo:

- a) Corso teorico e pratico riservato agli operatori utilizzatori:
 - partecipanti massimo 15
 - durata del corso 3 ore per gruppo
 - gruppi costituiti circa da 10 addetti
- b) Corso teorico e pratico agli addetti alla manutenzione ordinaria/straordinaria:
 - partecipanti 8 operai qualificati
 - durata del corso 4 ore per gruppo
 - gruppi costituiti circa da 4 addetti

I corsi si svolgeranno presso la sede di AnconAmbiente SpA entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di AnconAmbiente.

La Ditta aggiudicataria deve fornire contemporaneamente alla consegna della fornitura:

- ❖ Dichiarazione di conformità CE secondo quanto previsto dal DPR 459/1996 ed al relativo decreto ministeriale del 30/05/97 attuativo del comma 2, art. 3 del DPR di cui sopra ed allegata 89/392/1997 Direttiva Macchine e D.Lgs 81/2008.
- ❖ N. 1 manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana, conformi alla "Direttiva Macchine"
- ❖ scheda caratteristiche tecniche (pesi, dimensioni, portate altre di ordine generale)

Per quanto concerne il "Manuale d'uso e manutenzione", esso deve comprendere:

- ❖ un piano di manutenzione programmata con lo scadenziario degli interventi;
- ❖ la descrizione di tutte le operazioni per lo smontaggio dei vari organi, il controllo, la pulizia, la riparazione, la sostituzione, la lubrificazione ed il rimontaggio, con specifica delle attrezzature occorrenti per la corretta esecuzione. La descrizione deve essere completa delle procedure indicative da seguirsi alla presenza di anomalie ed emergenze;
- ❖ la valutazione dei rischi residui ascrivibili all'utilizzo di attrezzatura ed allestimento in condizioni di lavoro standard;
- ❖ scheda identificativa di materiali utilizzati nella realizzazione della struttura e dimensioni della stessa.

Ai fini dell'esame tecnico dell'offerta dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione amministrativa, una relazione allegata dove siano indicati gli elementi tecnici quali caratteristiche tecniche della attrezzatura (disegni tecnici, manuali d'uso e manutenzione etc) e comunque sufficienti ad identificare il prodotto offerto rispondente alle specifiche richieste.

I ricambi complessivi e/o particolari dell'attrezzatura e del telaio devono essere facilmente reperibili sul mercato. Allo scopo di consentire all'AnconAmbiente di eseguire correttamente le operazioni di manutenzione e di riparazione dell'attrezzatura oggetto del presente "Foglio Patti e Condizioni", l'aggiudicatario dovrà fornire la documentazione tecnica meglio specificata all'a) **tutta la documentazione di gara**, nonché il presente F.P.C. e relativi allegati;

b) l'offerta della Ditta corredata da tutti i documenti richiesti nel presente F.P.C..

ART. 7 – Oneri a carico dell'appaltatore. La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre a fornire, su richiesta della AnconAmbiente, chiarimenti, illustrazioni e disegni che si rendessero necessari per il regolare esercizio, per la manutenzione e riparazione dei veicoli, dei complessi e particolari, nonché i disegni costruttivi dei ricambi dei quali fosse dichiarata cessata la produzione.

ART. 3 – Ammontare dell'appalto

L'importo presunto della fornitura oggetto dell'appalto, compreso l'importo delle spese per la sicurezza, è pari a € **148.000,00 (centoquarantottomila/00)**, IVA esclusa

- di cui soggetto a ribasso € 148.000,00;

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00;

come risulta dal seguente prospetto:

Art.	Descrizione	A		B	AxB
		U.O	Quantità	Prezzo (IVA esclusa)	Totale
1	Fornitura di un spazzatrice aspirante, rispondenti alle specifiche dell'ART. 2 del F.P.C.	€/cad.	1	148.000,00	148.000,00

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la fornitura dei veicoli entro 90 giorni naturali e consecutivi dall'ordine, che verrà emesso successivamente al perfezionamento del relativo contratto da parte della Ditta aggiudicataria.

Il tempo di fornitura è oggetto di punteggio tecnico quindi in sede di offerta la Ditta dovrà indicare il tempo di fornitura (comunque inferiore a 90 giorni) che avrà valenza contrattuale anche ai fini dell'eventuale calcolo di penali.

Per quanto sopra per l'espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.Lgs. 81/2008 sono valutati pari a zero.

Qualora fosse necessario per il personale della officina aggiudicataria recarsi presso le sedi aziendali di AnconAmbiente, viene comunque indicato di attenersi a quanto segue:

- 1) rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali
- 2) procedere a passo d'uomo dando sempre precedenza ai pedoni
- 3) prestare la massima attenzione ai veicoli in transito
- 4) non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste

La fornitura dovrà essere eseguita entro la data dichiarata in sede di offerta e comunque **non** oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione dell'ordine che potrà essere effettuato anche mezzo fax o mail.

Si informa che la AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more della stipulazione del contratto, alla consegna della fornitura in via d'urgenza.

Ai fini della valutazione della anomalia della offerta, in sede di offerta dovranno essere comunque indicati gli oneri propri per la sicurezza da rischio specifico di impresa (cd "oneri aziendali") ricompresi nel totale offerto.

ART. 4 – Durata dell'appalto

Il contratto avrà durata per il periodo della fornitura secondo quanto dichiarato nell'allegato 2 "**Scheda riassuntiva specifiche tecniche-tempo di fornitura**" e comunque non superiore a **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi dall'ordine di AnconAmbiente, che verrà emesso successivamente al perfezionamento del relativo contratto da parte della Ditta aggiudicataria.

ART. 5 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

La Ditta dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte nel presente F.P.C., la documentazione tecnica e l'offerta economica formulata compilando il "Modello Offerta" allegato ai documenti di gara. L'aggiudicazione verrà effettuata nelle modalità indicate nella lettera di invito, con il **criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi, tenendo anche conto di quanto stabilito dall'art. 97 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e smi, con le modalità indicate all'art. 8 del presente F.P.C. alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto.**

- ❖ Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo stabilito a base di gara.
- ❖ I prezzi si intendono comprensivi di messa su strada e trasporto franco sede operativa della AnconAmbiente
- ❖ Il prezzo si intende comprensivo di trasporto franco sede operativa della stazione appaltante.
- ❖ L'offerta dovrà contenere il costo della fornitura al netto dell'IVA ed il prezzo offerto si intende fisso ed invariabile e non potrà essere soggetta ad alcuna revisione per aumenti per l'intera durata del contratto e si intendono comprensivi delle prestazioni indicate in *a) tutta la documentazione di gara*, nonché il presente F.P.C. e relativi allegati;

b) l'offerta della Ditta corredata da tutti i documenti richiesti nel presente F.P.C..

- ❖ ART. 7 – Oneri a carico dell'appaltatore per tutta la durata della fornitura e ciò anche qualora dovessero intervenire aumenti sia per il costo dei materiali, sia per quanto riguarda il costo del lavoro o di qualsiasi altra entità.
- ❖ L'offerta dovrà essere valida per almeno 180 (centottanta) giorni successivi e consecutivi alla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art.1329 del Codice Civile.
- ❖ L'aggiudicazione potrà essere effettuata, su insindacabile decisione di AnconAmbiente SpA anche se perverrà una sola offerta, purchè ritenuta valida dal punto di vista tecnico e contenga una quotazione economica ritenuta accettabile per l'Azienda e corrisponda perfettamente ad ogni prescrizione del presente "Foglio Patti e Condizioni".
- ❖ AnconAmbiente SpA si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione.
- ❖ E' fatto obbligo alle Ditte di dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, la completa e incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente "Foglio Patti e Condizioni" nonché nella lettera d'invito. A tal fine il "**Foglio Patti e Condizioni**" dovrà essere **restituito debitamente firmato per accettazione in calce ad ogni foglio.**

- ❖ Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel “Foglio Patti e Condizioni”, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.
- ❖ In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio.
- ❖ In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l'appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore.

Come precedentemente indicato, ai fini dell'esame tecnico dell'offerta dovrà essere presentata, una relazione allegata dove siano indicati gli elementi tecnici della attrezzatura (disegni tecnici, manuali d'uso e manutenzione etc) e comunque sufficienti ad identificare il prodotto offerto rispondente alle specifiche richieste.

I concorrenti possono allegare agli elaborati di cui sopra, una dichiarazione comprovata e motivata indicante le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali per le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, è escluso il diritto di accesso, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

AnconAmbiente ricorrerà al soccorso istruttorio per irregolarità ritenute non essenziali; tali irregolarità non essenziali saranno ricondotte a tutte quelle circostanze per le quali nella presente richiesta d'offerta non sia prevista l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile dello stesso.

Nel caso in cui la AnconAmbiente SpA inviti i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti presentati, la stessa assegnerà al concorrente stesso il termine non superiore a 10 giorni affinché sia presentato quanto richiesto.

In caso di inutile decorso del termine sopra indicato il concorrente verrà escluso dalla gara.

ART. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante del contratto d'appalto:

- a) tutta la documentazione di gara, nonché il presente F.P.C. e relativi allegati;
- b) l'offerta della Ditta corredata da tutti i documenti richiesti nel presente F.P.C..

ART. 7 – Oneri a carico dell'appaltatore

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri già ricompresi nei prezzi offerti:

- ✓ eseguire le prestazioni e forniture oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente F.P.C.
- ✓ trasporto dell'attrezzatura dagli stabilimenti e scarico del veicolo nel parcheggio messo a disposizione ed indicato dall'Azienda, nell'intesa che tutto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo della Ditta assuntrice, fino alla consegna e alla presentazione di eventuali reclami ai vettori per smarrimento, sottrazioni e danni di qualsiasi natura. Il committente non risponderà per nessuna causa accertata di qualsiasi danno ad essi arrecato per avarie, manomissioni, asportazioni ed altro prima dell'assunzione in consegna del veicolo da parte dell'Azienda;
- ✓ Tutte le spese contrattuali, bolli, registro, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della Ditta aggiudicataria, comprese le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi per la consegna degli automezzi presso la sede aziendale di Via del Commercio 27 di Ancona;
- ✓ corso di addestramento presso lo stabilimento dell'AnconAmbiente S.p.A. al personale della stessa, uno riservato agli operatori utilizzatori ed uno riservato agli addetti alla manutenzione ordinaria/straordinaria secondo le modalità descritte all'ART. 2 – Specifiche tecniche;
- ✓ certificati di conformità, manuali e programmi di uso e manutenzione e documentazione definita all'ART. 2 – Specifiche tecniche;
- ✓ Sono a carico dell'aggiudicatario i documenti di trasporto ed eventuali certificati, schede e manuali d'uso e manutenzione;
- ✓ nominare e comunicare un proprio referente dotato di recapito telefonico e numero fax ed un indirizzo email di riferimento a cui inviare le richieste di fornitura;

- ✓ sono a carico dell'aggiudicatario ed eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell'aggiudicatario;
- ✓ su richiesta di AnconAmbiente, ritirare a proprie spese, eventuali forniture riscontrate come non conformi all'ordine.

La spazzatrice dovrà essere consegnata debitamente collaudata e immatricolata ai sensi della legge vigente ai seguenti soggetti giuridici: AnconAmbiente SpA ed accompagnati dalla seguente documentazione (in lingua italiana):

- ❖ Libro uso e manutenzione del telaio
- ❖ Libro uso e manutenzione dell'attrezzature
- ❖ Catalogo ricambi relativi all'attrezzatura e al telaio
- ❖ Schede di manutenzione preventiva programmat

Il corrispettivo di tutti i su richiamati e specificati obblighi ed oneri si intende compreso nel prezzo della fornitura e nessun ulteriore compenso spetterà alla Ditta aggiudicataria per eventuali pretesi sovrapprezzi ad essi inerenti.

Non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto dei documenti di gara e della normativa vigente

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento del mezzo fornito e di ogni suo componente e accessorio con esclusione di tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore o cattivo uso, per un **periodo minimo di mesi 24** dalla data di accettazione della fornitura e tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a cura e spese della Ditta aggiudicataria come indicato ai successivi ART. 15 - Garanzie e ART. 17 - Penali.

ART. 8 – Procedura di valutazione per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei parametri tecnici ed economici rilevati stabili dalle seguenti relazioni:

Valutazione complessiva

$$P_{tot} = P_t + P_e$$

P_t – Valutazione tecnica

massimo 70 punti su 100;

P_e – Valutazione economica

massimo 30 punti su 100;

Il valore massimo di P_{tot} è pertanto pari a 100 punti

Al fine di effettuare la valutazione tecnica, il concorrente in sede di offerta dovrà presentare, unitamente alla documentazione amministrativa e nelle modalità indicate dal disciplinare di gara, documentazione che attesti la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste, e la seguente minima documentazione tecnica :

- ❖ l'allegato "Scheda riassuntiva delle caratteristiche tecniche" debitamente compilata;
- ❖ Schede tecniche, depliant, disegni complessivi quotati dell'autocompattatore proposto;
- ❖ dichiarazioni di conformità delle attrezzature proposte alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e successive modificazioni;
- ❖ Relazione descrittiva delle caratteristiche tecnico-funzionali della attrezzatura dove siano indicati gli elementi tecnici della attrezzatura (disegni tecnici, manuali d'uso e manutenzione etc.) e comunque sufficienti ad identificare il prodotto offerto rispondente alle specifiche richieste;
- ❖ Relazione tecnica descrittiva contenente eventuali migliorie tecniche rispetto ai requisiti minimi richiesti indicati all'ART. 2 – Specifiche tecniche;
- ❖ Relazione tecnica descrittiva da cui si evincono gli elementi tecnici relativi alla sicurezza;
- ❖ Programma dettagliato di manutenzione ordinaria per ore di esercizio dell'attrezzatura.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è eseguita con il **metodo aggregativo compensatore** attraverso la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [P_i * V (a)_i]$$

dove:

C(a)	=	Punteggio di valutazione acquisito dall'offerta (a)
n	=	Numero totale dei requisiti
P _i	=	Peso o punteggio massimo attribuito al requisito
V (a) _i	=	Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1.
∑	=	Sommatoria

L'attribuzione dei punteggi avverrà da parte della Commissione giudicatrice, la quale, comparando la documentazione tecnica presentata con i requisiti minimi indicati all' **ART. 2 – Specifiche tecniche** , attribuirà un punteggio Tecnico Pt complessivo fino ad un massimo di 70 punti su 100, con valutazione crescente in base alla superiorità dei requisiti tecnici rispetto ai minimi di partecipazione. Il punteggio Pt del singolo offerente è così costituito dalla sommatoria aritmetica dei punteggi ottenuti per ogni caratteristica P_{ii} (con i da 1 a 3) valutata secondo la tabella seguente

P₁₁ – Caratteristiche tecniche	massimo 55 punti su 70
P₁₂ – Estensione garanzia	massimo 10 punti su 70
P₁₃ - Tempi di fornitura	massimo 5 punti su 70

Per l'attribuzione del punteggio **P₁₁ – Caratteristiche tecniche**, che avverrà secondo i parametri di seguito indicati, la Commissione valuterà positivamente soluzioni tecniche in grado di assicurare una adeguata funzionalità in termini di utilizzo; pertanto in fase di offerta dovranno essere descritte dettagliatamente le caratteristiche tecniche dell'attrezzatura che si intende fornire esplicitando in particolare gli elementi di valutazione indicati nella tabella seguente:

Va	Parametro	Elementi di Valutazione	Punteggio
1	caratteristiche costruttive ergonomicità e facilità d'uso	<p>Saranno preferiti i mezzi con maggior resistenza all'usura per applicazione di materiali più resistenti; i veicoli più compatti riguardo a dimensioni ed ingombri; con elevata manovrabilità e versatilità</p> <p>Saranno preferiti i mezzi con miglior funzionalità dell'impianto di abbattimento delle polveri; larghezza massima di spazzamento; potenza di aspirazione della turbina</p> <p>Saranno preferiti sistemi che offrano maggior portata/volume di carico, sistemi facilitanti lo scarico del rifiuto;</p> <p>Saranno preferiti sistemi atti alla contemporaneità di spazzamento e lavaggio.</p> <p>Saranno preferiti sistemi che realizzino il ciclo di lavoro con tempi più contenuti mantenendo alta la qualità lavorativa</p> <p>Sarà valutato positivamente l'utilizzo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> Soluzioni finalizzate a facilitare e agevolare la salita e la discesa dell'operatore e dell'autista durante le fasi di lavoro. Con particolare riferimento alla conformazione dell'accesso alla cabina, alla quota del piano interno, all'angolo di apertura delle portiere, alla presenza e dislocazione degli appigli e possibilità di passaggio all'interno della cabina senza ostacoli. Sistemi che adottino proporzionalità e finalizzati a ridurre urti e scuotimenti. Nonché la riduzione della rumorosità e delle vibrazioni (che devono essere certificate) Eventuali soluzioni basate su monitor e telecamere per ridurre o eliminare gli "angoli morti o coni d'ombra" durante la marcia o le manovre. Soluzioni che rendano maggiormente confortevole l'abitabilità della cabina in condizioni di veicolo allestito: con particolare attenzione alle modalità di realizzazione del posto operatore, sistema di sospensione dei sedili, facile accessibilità dei dispositivi di comando dal posto guida, facile manovrabilità del mezzo Posizionamento dei comandi e degli eventuali monitor finalizzati a ridurre al minimo la rotazione del busto. Soluzioni che prevedano l'impiego di materiali a ridotta sporcabilità e superfici facilmente pulibili. <u>Eventuale utilizzo di materiali batteriostatici o antibatterici.</u> Facilità di accesso ai vari settori della macchina per le operazioni di manutenzione lavaggio, con particolare riferimento alla zona di espulsione. Gestione del sistema a plc o superiore con sistema di diagnostica a video Soluzioni adottate al fine di rendere il miglior livello di supervisione all'autista ed agli operatori a terra dello stato di funzionamento dell'attrezzatura Soluzioni che aumentino il livello di automazione dell'attrezzatura in funzione delle condizioni di lavoro in modo da ridurre, fatto salvo il rispetto delle 	15 punti

		<ul style="list-style-type: none"> condizioni di sicurezza, l'interazione tra uomo e macchina Sistemi dotati di diagnostica integrata finalizzata all'individuazione delle cause di eventuali guasti e una facilità manutentiva con abbattimento rischi lavoro La facilità di attivazione dei vari dispositivi installati (pulsanti, joystick, ecc.); il confort del posto di guida Accorgimenti atti ad evitare il ristagno di rifiuti nel cassone 	
2	prestazioni	Sarà valutato positivamente : <ul style="list-style-type: none"> ridotto diametro di sterzo da marciapiede a marciapiede sistemi di rallentamento supplementare al freno motore. rispondenza alle direttive riguardanti le emissioni dei gas di scarico, rumore e vibrazioni sistema ridotti consumi di carburante soluzioni che agevolino le operazioni e le frequenze di manutenzione 	15 punti
3	confort	Comfort della cabina di guida compresa l'insonorizzazione, visibilità panoramica dal posto di guida, praticità di raggiungimento da parte dell'operatore dei punti ove eseguire frequentemente pulizia e ingrassaggio, maggiore altezza di scarico del contenitore rifiuti, funzionalità e praticità d'uso dei comandi in cabina e sistema di sospensioni. Valutazione della manutenzione ordinaria Sarà valutato positivamente l'utilizzo di: <ul style="list-style-type: none"> Dimensioni superfici vetrate cabina, numero e posizionamento degli specchi oltre ai minimi previsti da specifiche Accorgimenti atti a ridurre le sollecitazioni provenienti dalla marcia su strada del veicolo e corretto posizionamento delle sedute destinate agli operatori L'ergonomia delle varie postazioni di comando in ordine al posizionamento ed alla conseguente visibilità delle relative zone di controllo. 	15 punti
4	sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Saranno preferiti i sistemi che ottimizzino la protezione degli operatori e meccanici Ferme restando le prescrizioni tecniche indicate nel Foglio Patti e Condizioni e tutto quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, sarà valutato positivamente ogni ulteriore accorgimento/impianto/soluzione teso a migliorare la sicurezza nell'utilizzo delle macchine e nella loro manutenzione. 	10 punti

Per l'assegnazione dei relativi punteggi, i coefficienti V(a) dei requisiti tecnici, sono determinati mediante il confronto a coppie. La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni requisito tecnico delle varie offerte, è effettuata mediante l'impiego della tabella triangolare (vedi sotto) ove con le lettere (a), (b), (c), (d).. (n) sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

	(b)	(c)	(d)(n)
(a)				
	(b)			
		(c)		
			(d)	

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da:

- 1 = parità
- 2 = preferenza minima
- 3 = preferenza piccola
- 4 = preferenza media
- 5 = preferenza grande
- 6 = preferenza massima

Potranno essere attribuiti dalla Commissione Giudicatrice anche punteggi intermedi quali 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'offerta che è stata preferita con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere delle due offerte poste a confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Terminato il confronto tra le coppie, per ogni elemento di valutazione, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i componenti la commissione. Tale somme provvisorie vengono quindi trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le

somme provvisorie calcolate per ogni elemento di valutazione (riparametrizzazione con tre cifre decimali dopo la virgola).

Nel caso di due sole offerte ammesse in gara, per la valutazione dell'offerta tecnica l'attribuzione di coefficienti tra 0 e 1 è eseguita, da ogni Commissario, attraverso la seguente scala di giudizi per ogni elemento di valutazione:

- valutazione ottima - coefficiente pari ad 1
- valutazione buona - coefficiente pari ad 0,85
- valutazione sufficiente - coefficiente pari ad 0,55
- valutazione negativa - coefficiente pari ad 0

In questo caso i criteri motivazionali che fanno definire come sopra ogni sub elemento di valutazione sono:

- 1) offerta tecnica ottima: quando la qualità dell'elemento tecnico oggetto di valutazione è ottimale rispetto alle caratteristiche minime indicate negli allegati al presente PFC, comprendendo anche opzionali non richiesti e che migliorano oggettivamente la qualità dell'offerta.
- 2) offerta tecnica buona: quando la qualità dell'elemento tecnico oggetto di valutazione è leggermente superiore rispetto alle caratteristiche indicate nel presente PFC.
- 3) offerta sufficiente: quando la qualità dell'elemento tecnico oggetto di valutazione è conforme rispetto alle caratteristiche indicate nel presente PFC;
- 4) offerta tecnica non conforme: quando la qualità dell'elemento tecnico oggetto di valutazione non è conforme rispetto alle caratteristiche indicate nel presente PFC;

Anche in tale ipotesi (presenza di due sole offerte valide) al fine di non alterare i pesi stabiliti in gara per ogni elemento di valutazione i coefficienti saranno calcolati sulla base della somma dei gradi di preferenza attribuiti dai commissari riscalata su base 0-1 (riparametrizzazione) ciò comportando che alla migliore offerta viene attribuito il coefficiente 1 e di conseguenza, e alle altre offerte coefficienti determinati per interpolazione lineare

Per l'attribuzione del punteggio **P₁₂ – Estensione garanzia** relativo alla valutazione della estensione di garanzia rispetto alla minima richiesta di 24 mesi, la Commissione procederà assegnando i punteggi secondo la tabella seguente:

CARATTERISTICA	PARAMETRO	TIPO	PUNTI
P₁₂	GARANZIA (minimo 24 mesi)	ON/OFF	0
	Inferiore a 30 mesi		2
	Mesi 30		4
	Mesi 36		6
	Mesi 42		10
	Pari o superiore a Mesi 48		

Per l'attribuzione del punteggio **P₁₃ - Tempi di fornitura** relativo alla valutazione del tempo di fornitura, la Commissione procederà assegnando il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto l'allestimento della fornitura nel tempo minimo fra le offerte pervenute (comunque inferiore ai 90 giorni massimi previsti) e agli altri concorrenti punteggi inversamente proporzionali attraverso la seguente formula:

$$P_{13} = 5 \cdot (90 - T_a) / (90 - T_b)$$

dove:

P₁₃ è il punteggio da assegnare al tempo di fornitura del prodotto in esame

T_a = tempo di fornitura offerto dal concorrente in esame (in giorni naturali e consecutivi)

T_b = tempo minimo di fornitura fra tutte le offerte pervenute

Resta inteso che il tempo massimo di fornitura è di 60 giorni naturali e consecutivi e che saranno escluse offerte che prevedano tempi di fornitura superiori a 60 giorni naturali e consecutivi

Per l'attribuzione del punteggio **P_e – Valutazione economica** relativo alla valutazione delle offerte economiche (prezzo), la Commissione procederà assegnando il punteggio massimo al concorrente che avrà

offerto il prezzo “a corpo” più basso e agli altri concorrenti punteggi inversamente proporzionali attraverso la seguente formula:

$$Pe = 30 * Ca / Cb$$

dove:

Pe è il punteggio da assegnare al prezzo del prodotto in esame

Ca = prezzo minimo, fra le offerte pervenute, della spazzatrice proposta (al netto di IVA)

Cb = prezzo della offerta in esame della spazzatrice proposta (al netto di IVA)

La **Graduatoria Finale** delle offerte si ottiene pertanto sommando ai punteggi dei requisiti economici e ai prodotti dei coefficienti assegnati ad ogni requisito tecnico oggetto di valutazione, per i corrispondenti punteggi risultanti dalla matrice di seguito riportata. (Verrà presa in considerazione fino la terza cifra decimale)

	Punteggio tecnico P_t	Punteggio economico P_e	PUNTEGGIO TOTALE P_{tot}
Offerta (a)	Somma dei P _{T1-T3}		P_t + P_e
Offerta (b)	Somma dei P _{T1-T3}		P_t + P_e
Offerta (c)	Somma dei P _{T1-T3}		P_t + P_e
Offerta (n)	Somma dei P _{T1-T3}		P_t + P_e

ART. 9 – Modalità, luogo e tempi di consegna

Il tempo massimo di fornitura è di 60 giorni naturali e consecutivi dall'ordine di AnconAmbiente, che verrà emesso successivamente al perfezionamento del relativo contratto da parte della Ditta aggiudicataria; saranno escluse offerte che prevedano tempi di fornitura superiori a 60 giorni naturali e consecutivi.

La fornitura dovrà essere consegnata, secondo i tempi di fornitura stabiliti, esclusivamente a seguito di ordine emesso dal tecnico di AnconAmbiente SpA per mezzo fax o e-mail.

La fornitura dovrà avvenire durante il normale orario di presenza del personale di gestione della sede dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17,00 comunicando la data, anche previa comunicazione telefonica (ad esclusione del venerdì pomeriggio, e del giorno di sabato e domenica) almeno due giorni prima della fornitura.

Ogni comunicazione relativa alla consegna e/o il ritiro va indirizzata a :

sig. Bottegoni Maurizio tel. 071-2809885 348 1567542 m.bottegoni@anconambiente.it

Sono esclusi dalla consegna, se e quando coincidenti, i periodi dal 7 al 21 Agosto e/o dal 21 Dicembre al 2 Gennaio

Le spese e i rischi del trasporto della fornitura sono a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

L'ordine dovrà essere accompagnato da

- documento di trasporto che dovrà riportare descrizione e quantità del materiale e riferimento dell'ordine effettuato
- documentazione di cui all'a) **tutta la documentazione di gara**, nonché il presente F.P.C. e relativi allegati;

b) l'offerta della Ditta corredata da tutti i documenti richiesti nel presente F.P.C..

- ART. 7 – Oneri a carico dell'appaltatore.

ART. 10 – Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria.

L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di eseguire la fornitura in oggetto in maniera ottimale e, per quanto non espressamente indicato, dotando tutti i dispositivi sicuri e idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore. Pertanto la fornitura dovrà risultare sicura nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

La Ditta/impresa dovrà esprimere e comunicare all'AnconAmbiente SpA il nominativo di un operatore che assuma le funzioni di referente della fornitura. A detto referente compete:

- organizzare la consegna;
- tenere i rapporti con il referente della Stazione Appaltante.

Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al referente della fornitura s'intendono come fatte direttamente all'aggiudicatario. Il referente della Stazione Appaltante si riserva la facoltà di convocare in qualunque momento riunioni con l'aggiudicatario al fine di esaminare l'andamento della fornitura.

La Ditta aggiudicataria, con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, dovrà applicare tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi di lavoro in vigore per il tempo in cui avrà validità il contratto. In caso di inosservanza delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione dei lavoratori, l'AnconAmbiente agirà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al personale dipendente della Ditta aggiudicataria, impiegato nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e smi l'AnconAmbiente tratterà dal relativo pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

La Ditta aggiudicataria rimane sola ed unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni arrecati a persone, animali e altrui opere, sia di proprietà di AnconAmbiente Spa che di terzi, in dipendenza della esecuzione dell'appalto e resta di conseguenza obbligata a provvedere a sue spese ad eventuali risarcimenti. AnconAmbiente S.p.A. rimane estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra la Ditta aggiudicataria ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'invio dei documenti richiesti, a comprova dei requisiti, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, secondo i tempi e le modalità stabilite dall'AnconAmbiente S.p.A..

ART. 11 – Riferimento a leggi e regolamenti

La fornitura oggetto dell'Appalto dovrà essere eseguita in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla L. 108/2021, di conversione del D.L. 77/2021 (16 settembre 2021), nonché al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente alla data della presente, ed in via residuale alle norme del C.C. e alle condizioni del presente F.P.C. che fa parte integrante del contratto. L'appalto in questione, oltre che dalle norme sopra indicate, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti la materia d'appalto per l'esecuzione delle opere pubbliche e dei servizi e forniture. La Ditta, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le normative inerenti agli interventi di cui al presente "Foglio Patti e Condizioni", impegnandosi all'osservanza delle stesse e di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente "Foglio Patti e Condizioni". Si intendono espressamente abrogate tutte le norme del presente Foglio Patti e Condizioni in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 12 – Pagamenti e tracciabilità

La Ditta emetterà fattura, subordinatamente all'accettazione della fornitura da parte di AnconAmbiente, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m., mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..

La fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) e il numero dell'ordinativo emesso dall'AnconAmbiente.

La fattura dovrà essere emessa in base al sistema dello "split payment" o "scissione dei pagamenti" con la seguente dicitura: "Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti art. 17 Ter, comma 1, D.P.R.633/1972".

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..

ART. 13 - Subappalto e cessioni dell'impresa

E' assolutamente fatto divieto all'aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, pena la nullità. Non è ammesso il subappalto.

E' vietata la cessione unilaterale del credito, così come è fatto divieto all'aggiudicatario, a pena di immediata risoluzione del contratto, di sottoporre volontariamente in tutto o in parte il proprio credito maturato a pegno o ad usufrutto.

ART. 14 - Diritti di autore

La AnconAmbiente non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario abbia usato nell'esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'aggiudicatario riterrà indenne la Stazione Appaltante da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso dei beni oggetto di gara.

ART. 15 - Garanzie

La fornitura di cui al presente FPC con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di materiali e di tecniche idonee atte a soddisfare il lavoro a cui sono destinate. Si richiede espressamente la garanzia relativa a tutti i componenti dei telai e delle attrezzature **per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del verbale di accettazione della fornitura.**

La Ditta aggiudicataria pertanto è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante il periodo di garanzia dei veicoli. L'intervento in garanzia comprende ricambi, mano d'opera ed eventuale trasferta presso la sede di Via del Commercio di Ancona per il ripristino della corretta funzionalità della fornitura e se ciò non fosse sufficiente alla risoluzione del difetto, a ritirare la fornitura ed a sostituirla a proprie spese.

Gli interventi ordinari in garanzia dovranno avvenire e concludersi entro 7 gg. lavorativi dalla data di comunicazione di manifestazione dell'avaria, nel caso contrario l'aggiudicatario potrà essere soggetto alle penali citate di cui all' **ART. 17 - Penali** oltre alla possibilità dell'azienda di richiedere l'indennizzo del maggior danno causato per la mancanza di detto intervento. Qualora, trascorso il citato termine di sette giorni l'aggiudicatario non abbia avviato l'intervento, l'azienda si riserva il diritto di far eseguire da altre ditte i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'aggiudicatario.

ART. 16 – Accettazione della fornitura

La fornitura di cui al presente FPC con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di materiali rispondenti a quanto indicato all'**ART. 2 – Specifiche tecniche**. Costituisce parte integrante dell'accettazione della fornitura anche la consegna di tutti i documenti di cui all' **a) tutta la documentazione di gara**, nonché il presente F.P.C. e relativi allegati;

b) l'offerta della Ditta corredata da tutti i documenti richiesti nel presente F.P.C..

ART. 7 – Oneri a carico dell'appaltatore.

Entro 20 giorni dalla data di consegna, personale dell'azienda provvederà presso la propria sede ad eseguire verifica tecnico-funzionale della fornitura, le cui risultanze saranno comunicate tempestivamente all'aggiudicatario. L'aggiudicatario sarà preventivamente informato della data della verifica, in modo da potersi far rappresentare da propri incaricati. L'assenza dei rappresentanti dell'aggiudicatario è considerata acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge l'amministrazione.

L'azienda, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, può, a suo insindacabile giudizio:

- 1) accettare la fornitura;
- 2) rifiutare, in tutto o in parte la fornitura
- 3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte la fornitura

L'accettazione della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica stessa ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'aggiudicatario è invitato ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità che si ritiene possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali.

Qualora dalla verifica si rilevassero irregolarità o difformità rispetto a quanto richiesto dal presente FPC, sarà cura dell'aggiudicatario provvedere all'adeguamento entro gg. 10 dalla data di comunicazione delle non conformità e non sarà comunicato l'esito positivo della verifica fintantoché non saranno eliminati tutti gli inconvenienti/difetti/carenze denunciati. Se entro detta data l'aggiudicatario non avrà eseguito l'adeguamento della fornitura alle richieste del presente FPC, la Ditta aggiudicataria potrà essere soggetta alle penali previste all'**ART. 17 - Penali** per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 20 giorni. Ritardi superiori potranno dar luogo alla risoluzione del contratto oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 17 - Penali

In caso di ritardo nella fornitura, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata un penale in misura giornaliera pari all'1‰ (unopermille) **per ciascun giorno naturale e consecutivo successivo alla data di scadenza massima di fornitura**. La data della scadenza massima della fornitura sarà calcolata sulla base del tempo massimo di fornitura dichiarato che comunque non potrà essere **superiore a 90 giorni naturali e consecutivi**.

Per ritardi superiori a 20 giorni solari, AnconAmbiente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, restando a carico dell'aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri che AnconAmbiente dovesse sopportare per l'affidamento e l'acquisto presso altra Ditta del materiale oggetto della presente gara.

Verrà applicata medesima penale anche nel caso di ritardo nella sistemazione della spazzatrice a seguito di esito sfavorevole del collaudo di accettazione rispetto ai 10 giorni prefissati.

Gli importi delle penali verranno notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque regolati prima del pagamento a saldo.

Verrà applicata penale giornaliera pari all'1‰ (unopermille) per ciascun giorno naturale e consecutivo successivo anche nel caso di ritardo negli interventi ordinari di garanzia della fornitura rispetto ai sette giorni massimi prefissati.

Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti alla Ditta aggiudicataria e sono cumulabili tra di loro.

Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Procedimento in sede di pagamento dei corrispettivi spettanti alla Ditta aggiudicataria e sono cumulabili tra di loro.

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura per il corrispettivo contabilizzato e maturato al lordo delle penali, il cui ammontare risulterà da Nota Debito (esente IVA) emessa da AnconAmbiente S.p.A..

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso in cui la AnconAmbiente, valutate specifiche necessità, decida di non procedere alla risoluzione del contratto, la penale verrà applicata nella sua effettiva entità, se ricorre il caso, anche oltre il 10%.

ART. 18 – Responsabilità e rispetto di normative

Tutti i componenti della fornitura in oggetto ed i relativi comandi e dispositivi di sicurezza, dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica, e dovranno pertanto essere corredati da dichiarazione di conformità CE.

La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà della AnconAmbiente sia di terzi, tenendo esonerata l'Amministrazione dalle relative conseguenze. La Ditta aggiudicataria deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. In ogni caso, l'aggiudicatario garantisce che la fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare, sia sicura dovendosi ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa. Per quanto non espressamente indicato, i beni forniti devono essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del "Foglio Patti e Condizioni" in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente FPC. La Ditta, nell'esecuzione della fornitura, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonchè a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell'appalto

ART. 19 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva

L'aggiudicazione della fornitura è subordinato al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel "Foglio Patti e Condizioni" e nella richiesta di offerta. Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, AnconAmbiente S.p.A. non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente FPC, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al deposito della cauzione definitiva secondo quanto prescritto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Ditta aggiudicataria ai fini del perfezionamento del contratto dovrà presentare una cauzione mediante fideiussione assicurativa o bancaria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto per una somma garantita pari al 10% dell'importo contrattuale; tale cauzione rimarrà vincolata fino alla liquidazione degli importi dovuti (da intendersi quale regolare esecuzione della fornitura). Le clausole relative al "pagamento del risarcimento" e al "Foro competente" dovranno essere espresse nei termini di seguito indicati:

a) Pagamento del risarcimento: "la sottoscritta compagnia assicuratrice/il sottoscritto Istituto di credito" erogherà l'importo di cui alla presente fidejussione dietro presentazione di semplice richiesta scritta presentata dall'AnconAmbiente S.p.A. entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni con la conseguente rinuncia al beneficio della preventiva escussione della Ditta;

b) Foro competente: ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza dell'applicazione della presente fidejussione, sarà deferita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del "Foro di Ancona".

Tale fidejussione dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al D.M. 12.03.2004, n. 123 (schema tipo 1.2) che dovrà inoltre comprendere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si evidenzia che le eventuali cauzioni rilasciate dagli intermediari finanziari verranno ritenute valide sempreché gli intermediari stessi siano iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 e inoltre dimostrino con idonea documentazione da produrre, unitamente alla cauzione, di essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

ART. 20 – Recesso

AnconAmbiente, in caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria, ha facoltà di disdire il contratto stesso in qualsiasi momento con semplice preavviso di cinque giorni da darsi a mezzo raccomandata o PEC.

AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo PEC, almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della data di scioglimento del vincolo contrattuale fermo restando eventuali diverse discipline di legge in materia. Restano in ogni caso salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalla fornitura a tale data eseguita ed il mancato guadagno.

ART. 21 – Responsabilità e polizze assicurative

La Ditta aggiudicataria assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della AnconAmbiente S.p.A. o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente allo stesso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione della fornitura.

La Ditta aggiudicataria è responsabile verso la AnconAmbiente e i terzi della fornitura e dei danni che dovessero occorrere nel corso dello svolgimento della stessa ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Resta, pertanto, a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte della AnconAmbiente.

La AnconAmbiente potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

E' escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta aggiudicataria per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

La Ditta aggiudicataria, all'atto della stipulazione del contratto, deve consegnare alla AnconAmbiente copia di polizza assicurativa rilasciata da primaria società, per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in causa di lavoro oggetto della presente fornitura con massimale non inferiore a

€ 500.000,00 per sinistro con il limite di:

€ 500.000,00 per ogni persona lesa;

€ 500.000,00 per danni a cose.

La Ditta aggiudicataria decade dall'assegnazione qualora non si ponga in regola con l'adempimento relativo alle polizze assicurative in oggetto, riservandosi in tal caso la AnconAmbiente di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 22 – Disposizioni

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni delle norme di cui all'art. 11 del presente "Foglio Patti e Condizioni" e di quelle vigenti in materia non previste nel medesimo.

ART. 23 – Fallimento o morte dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e AnconAmbiente provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell' AnconAmbiente scegliere nei confronti dell'erede dell'appaltatore, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

ART. 24 – Risoluzione del contratto

AnconAmbiente Spa si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) Per frode nell'esecuzione della fornitura;
- b) Nel caso di manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto;
- c) Qualora dovessero verificarsi più di 2 segnalazioni di mancato rispetto della verifica di conformità per il materiale consegnato;
- d) Qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi per più di 20 giorni rispetto alla data stabilita;
- e) Qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) In caso di sospensione della fornitura da parte della Ditta Aggiudicatrice senza giustificato motivo;
- g) mancato reintegro del deposito cauzionale ;
- h) Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1453 del codice civile;
- i) Per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
- j) Per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, AnconAmbiente Spa agirà ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile e seguenti.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo mai PEC. In caso di risoluzione contrattuale, AnconAmbiente si riserva la facoltà di affidare ad altri la fornitura in danno della Ditta. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto della Ditta aggiudicataria, verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettata da AnconAmbiente Spa, fatto salvo il maggior onere derivante ad AnconAmbiente spa per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento della fornitura. L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire alla AnconAmbiente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la AnconAmbiente - oltre all'applicabilità delle penalità previste - procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 25 - Accettazione del F.P.C.

E' fatto obbligo alle Ditte di dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, la completa e incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente "Foglio Patti e Condizioni" di appalto nonché nella lettera d'invito.

A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente "Foglio Patti e Condizioni" e relativi allegati debbono essere firmati in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta, ed allegato ai documenti di gara secondo le modalità descritte nel presente "Foglio Patti e Condizioni" e nella richiesta di offerta.

ART. 26 – Definizione delle controversie

Ogni eventuale controversia tra la stazione appaltante e la aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello di Ancona.

ART. 27- Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente “Foglio Patti e Condizioni” i seguenti allegati:

- “Scheda riassuntiva specifiche tecniche-tempo di fornitura” (All. 2), contenente anche la dichiarazione del tempo di fornitura;
- “Modello di Offerta”

Il referente tecnico per AnconAmbiente è il sig. Maurizio Bottegoni rintracciabile presso il numero telefonico 071-2809885, cell. 348 1567542 e-mail: m.bottegoni@anconambiente.it.